

Tip				Inverter Heat Pump								
Dış Ünite				PUHZ-RP35 VHA4	PUHZ-RP50 VHA4	PUHZ-RP60 VHA4	PUHZ-RP71 VHA4	PUHZ- RP100 VKA(YKA)	PUHZ- RP125 VKA(YKA)	PUHZ- RP140 VKA(YKA)	PUHZ- RP200 YKA	PUHZ- RP250 YKA
Güç Kaynağı				VHA - VKA: 220/230V, 1 faz, 50 Hz YKA:380/400V, 3 faz, 50 Hz								
Soğutma		Nominal Kapasite (Min - Max)	kW	3.Haz 5.0 (1.6 - 4.5)	6.0 (2.3 - 5.6)	7.1 (2.7 - 6.7)	10.0 (3.3 - 8.1)	12.5 (4.9 - 11.4)	14.0 (5.5 - 14.0)	19.0 (6.2 - 15.3)	22.0 (9.0 - 22.4)	27.0 (11.2 - 28.0)
Isıtma		Nominal Kapasite (Min - Max)	kW	4.Oca 6.0 (1.6 - 5.2)	7.0 (2.5 - 7.3)	8.0 (2.8 - 8.2)	11.2 (3.5 - 10.2)	14.0 (4.5 - 14.0)	16.0 (5.0 - 16.0)	22.4 (5.7 - 18.0)	27.0 (9.5 - 25.0)	32.0 (12.5 - 31.5)
Dış Ünite	Boyutlar	Y x G x D	mm	600 x 800 x 300		943 x 950 x 330		1338 x 1050 x 330				
	Ağırlık		kg	42		67		116 (124)	116 (126)	118 (132)	135	141
	Hava Debisi			35		60		110	120	120	140	140
	Ses seviyesi	Soğutma(Sessiz)- Isıtma	dB(A)	44 (41) - 46		47 (44) - 48		49 (46) - 51	50 (47) - 52	50 (47) - 52	58 (55) - 59	58 (55) - 59
	Maks. Çalışma Akımı (1 faz/ 3 faz)		A	13	13	19	19	26.5 / 8.0	26.5 / 9.5	28.0 / 11.0	19	21
Sigorta		(1 faz / 3 faz)	A	16	16	25	25	32 / 16	32 / 16	32 / 16	32	32
Boru Bağlantıları	Çap	Likit/ Gaz (Ø)	mm	6.35 / 12.7		9.52 / 15.88				9.52 / 25.4		12.7 / 25.4
	Maks. Uzunluk / Yükseklik		m	50 / 30				75 / 30		120*2 (100) / 30		120*2 (100) / 30
Çalışma Aralığı (Dış Ünite)		Soğutma	° C	-5 / +46								
		Isıtma	° C	-11 / +21		-20 / +21						